

PUREZZA™

PREMIUM WATER

P2 Firewall™ Bar Classe Series

Rendimiento de purificación inigualable
en un dispensador único y elegante



El equipo P2 Firewall Bar Classe Series, confiable y sofisticado, está diseñado para dispensar abundante agua helada con y sin gas completamente purificada. El dispensador ha sido diseñado teniendo en cuenta los entornos HoReCa, donde se requiere un alto rendimiento y alto flujo de agua.

El atractivo visual del equipo P2 Firewall Bar Classe Series complementa cualquier ambiente de hotelería y restaurantes.

Tecnología avanzada



Filtros de alto rendimiento

Los filtros de grado profesional, certificados bajo los más estrictos estándares por la IAPMO R&D, con sello Water Quality Platinum, mejoran el sabor del agua y ofrecen una pureza superior en cada gota.



Purificación Firewall™

La tecnología patentada Firewall™ presenta un sistema de purificación mediante UVC de gran eficacia, que actúa hasta el punto de dispensación, eliminando hasta un 99,9999% de bacterias y un 99,99% de virus.

Certificado por IAPMO R&T según NSF 55 Clase A y P231 estándares para purificadores de agua microbiológicos.

Firewall™ ha sido probado de forma independiente y es seguro frente al COVID19, eliminando un 99.999% el virus del agua potable.



Tecnología de enfriamiento Ice bath

La tecnología de enfriamiento de agua Ice-Bath es una necesidad en el concurrido entorno HoReCa, ya que permite proporcionar grandes cantidades de agua helada de manera constante.



Protección antimicrobial BioCote®

Los portabotellas y mecanismos claves del dispensador están protegidos por la tecnología antimicrobiana BioCote®, eficaz contra todos los microbios comunes, incluidas las bacterias, el moho y los hongos.



Características

Firewall dispone de las certificaciones NSF 55 Clase A y NSF P231. La tecnología patentada reduce los riesgos de virus y bacterias, purificando el agua hasta en un 99.9999%

El sistema de monitoreo de lámparas UV Firewall garantiza los mejores estándares de purificación de agua

Tecnología de refrigeración Ice Bath para dispensar una gran cantidad de agua helada purificada con y sin gas

El sistema de gasificación incluye control de presión CO₂ y está diseñado para ofrecer bebidas gaseificadas heladas de alta calidad, comparable incluso a la mejor agua embotellada

Los botones electrónicos permiten una dispensación continua (máx. 3 litros) o control de porciones preestablecido para llenar botellas de 750 ml y 1 litro. También se puede programar una dosificación secuencial para el uso del equipo en los horarios más transcurridos

El área de dispensación es ergonómica y se puede adaptar a recipientes altos y botellas más grandes

Las boquillas dispensadoras y los portabotellas circulares permiten un posicionamiento preciso de las botellas, evitando el desplazamiento y derrames de agua

La placa lateral de acero extraíble facilita la limpieza del filtro de aire

El panel lateral LED muestra fallas del filtro, el Firewall™ y errores de enfriamiento, así como otros diagnósticos del sistema para una mayor tranquilidad y eficiencia del servicio

El modo de ahorro de energía reduce significativamente el consumo cuando la unidad no está en funcionamiento

Opciones de agua



Probado y certificado



Firewall es certificado por IAPMO R&T para NSF/ANSI 55 Clase A, NSF P231 y US EPA para estándares y protocolos de análisis microbiológicos para purificadores de agua y NSF 372 para un cumplimiento libre de plomo



Especificaciones Técnicas

Tipos disponibles

Sobremesa y Pedestal (con base)
[Ambos modelos disponibles con sistema de dispensación de pedales sin contacto.]

Dimensiones

Sobremesa (incluye ruedas):
40 cm (An) x 60,7 cm (Al) x 59 cm (Prof)
Pedestal:
40 cm (An) x 139,2 cm (Al) x 59 cm (Prof)

Altura del área de dispensación

22 cm-32 cm (ajustable)

Peso

Sobremesa: Net 48 kg
Base (para transformarlo en pedestal) 21.2 kg

Filtración*

Filtro de carbón de alto rendimiento

*El tipo de filtro depende de las condiciones locales del agua

Capacidad de almacenamiento

Agua fría: 21 litros
Gasificada: 1 litro

Capacidad de dispensación

Hasta 160L/h

Flujo de agua (certificación P231 NSF/ANSI)

2.5-3.5 litro/min

Compresor

Compresor (R134a): 220W

Salida de temperatura del agua

Fría: 3-12°C
Gasificada: 3-12 °C

Contacta al equipo de Purezza

Waterlogic Colombia

☎ (601) 485-0560

📞 313-3602110

✉ info@purezzawater.co

Para más información visita: www.purezzawater.co